

Forges G372

Puerta acorazada Fichet para piso



1 Cerradura :

5 puntos de cierre (4 pestillos basculantes de gancho + doble punto central). Para-efracción integrado acciona el bloqueo de la cerradura en caso de tentativa de robo.

2 Blindaje :

Acero 25/10 mm HLE (equivalente a 3,8 mm de acero corriente).

3 Sistema de giro :

3 bisagras + 3 pivotes anti-palanca.

4 Cilindro de control (opción) :

Integrado en el mecanismo de la cerradura, para impedir temporalmente el acceso a personas que dispongan de llaves.

5 Mirilla :

Permite la visión hacia el exterior.

6 Retenedor semi-automático :

Evita cualquier entrada violenta por el hueco de la puerta.

7 Barra de umbral (o paravientos automático)

Cilindro Fichet F3D

Conforme a las más severas exigencias de la a2p, marca de calidad reconocida por las Compañías Aseguradoras, el cilindro Fichet F3D ha resistido con éxito todos los tests efectuados por el Centro Nacional de Prevención y Protección.



LOS ACABADOS :



■ Chapa prelacada



■ Chapa plastificada
simil madera



■ Paneles chapados de
madera natural, lisos



■ Paneles
chapados
de madera
natural,
moldurados



■ Paneles chapados
de madera
natural o en
madera maciza,
pantografiados

EQUIPAMIENTOS :

POMO



ACABADOS

- CROMADO
TERCIOPELO
- PVD LATÓN
PULIDO

BOTÓN



ACABADOS

TIRADOR



● CROMADO
CEPILLADO

MANILLA



● LATÓN
PULIDO

CERTIFICACIONES Y NORMAS :

- Puerta Acorazada certificada :
- a2p BP2
- Norma europea clase 4 ENV 1630
- Cerradura certificada : a2p***
- Cortafuegos/parallamas ⁽¹⁾ : 30 min
- Aislamiento acústico :
34 dB a 40 dB ⁽²⁾
- Aislamiento térmico de la puerta :
U=2,14W/m².°K ⁽³⁾



OPCIONES :

- Cilindro de control
- Kit aislamiento acústico
- Pack aislamiento acústico y térmico

(1) : Según cerco.
(2) : Con el kit de aislamiento acústico.
(3) : Con el kit de aislamiento acústico y térmico.

POINT FORT
FICHET
Vous êtes sûrs de nous.