



1 Cerradura :

5 puntos de cierre
(4 x 3 puntos + doble punto central).
Para-efracción integrado acciona el bloqueo de la cerradura en caso de tentativa de robo.

2 Blindaje :

Acero 30/10 mm THLE
(equivalente a 6,3 mm. de acero corriente).

Sistema de giro :

- 3 3 bisagras +
- 4 5 pivotes anti-palanca.

5 Cilindro de control (opción) ⁽¹⁾ :

Integrado en el mecanismo de la cerradura, para impedir temporalmente el acceso a personas que dispongan de llaves.

6 Mirilla :

Permite la visión hacia el exterior.

7 Retenedor semi-automático ⁽¹⁾ :

Evita cualquier entrada violenta por el hueco de la puerta.

8 Barra de umbral (o paravientos automático)

■ Los Acabados :

- Chapa prelacada
- Chapa plastificada simil madera
- Paneles chapados de madera natural, lisos
- Paneles chapados de madera natural, moldurados
- Paneles chapados de madera natural o en madera maciza, pantografiados ⁽¹⁾

■ Equipamientos :

- Pomo latón pulido o cromado cepillado
- Tirador latón pulido o cromado cepillado
- Manilla latón pulido o cromado cepillado ⁽¹⁾
- Pomo PVD latón pulido o cromado terciopelo ⁽¹⁾

(1): Únicamente disponible para la versión no motorizada.

OPCIONES

(Únicamente para la versión no motorizada) :

- Cilindro de control
- Kit aislamiento acústico
- Pack aislamiento acústico y térmico

Cilindro Fichet F3D

Conforme a las más severas exigencias de la a2p, marca de calidad reconocida por las Compañías Aseguradoras, el cilindro Fichet F3D ha resistido con éxito todos los tests efectuados por el Centro Nacional de Prevención y Protección.



PARA UNA ACCESIBILIDAD SIMPLIFICADA, EXISTE UNA VERSIÓN MOTORIZADA a2p*** (SOBRE LA FUNCIÓN MECÁNICA) :

1 Cerradura :

Equipada de una motorización que arrastra 4 triples pestillos laterales y cierre automático.



CERTIFICACIONES Y NORMAS :

- Puerta Acorazada certificada:
 - a2p BP3 ⁽¹⁾
 - Norma europea clase 5 ENV 1630
- Cerradura certificada: a2p*** (únicamente sobre la función mecánica, en la versión motorizada)
- Cortafuegos/parallamas ⁽²⁾ : 30 min
- Aislamiento acústico: 34 dB a 40 dB ⁽³⁾
- Aislamiento térmico de la puerta:
 - U=2,14W/m².°K ⁽⁴⁾

(2): Según cerco.

(3): Con el kit de aislamiento acústico.

(4): Con el pack de aislamiento acústico y térmico.

